


Free-Match III VIOLA oldalfali egység

A Gree új Viola oldalfali, plazmaszűrő rendszerű klímaberendezése elegáns kivitelezésű. Modern LCD kijelzős infra távirányítója az összes funkciót vezérli.



- Elegáns, keskeny kialakítású, LED kijelzős beltéri egység
- Plazma szűrőrendszer és levegőionizátor
Hatékony levegőtisztítás. A hatékony szűrő a legkisebb részecskék, vírusok és baktériumok 90%-át felfogja, így biztosítva a tiszta levegőt. Hatékonyan távolítja el a kellemetlen szagokat. A negatív töltésű ionok termelésével biztosítja a jobb levegőminőséget.
- 3 fokozatú ventilátor + turbo fokozat!
A ventilátor sebessége minden igénynek megfelelően pontos beállítható.
- Elegáns, időkapcsolós infra távirányító
- Öntisztító funkció
A készülék kikapcsolása után, a ventilátor 10 perces további működésével biztosítja a hőcserélő belső szárítását, ezzel megakadályozva a gombák és baktériumok megtelepedését.
- Turbo funkció
- Energiatakarékos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Csendes üzemmód
- 8°C funkció
- I Feel - kényelmi funkció
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- ErP/Eco irányelv
A klímaberendezés megfelel az EU által hozott klímavédelmi Erp/Eco irányelvnek.



Típus:		GWH(07)RA-K3DNA3E/I	GWH(09)RA-K3DNA3E/I	GWH(12)RB-K3DNA3E/I	GWH(18)RC-K3DNA3E/I
Hűtőteljesítmény	kW	2,1 (1,4 - 2,3)	2,6 (1,4 - 2,9)	3,5 (1,4 - 3,9)	5,2 (1,5 - 5,7)
Fűtőteljesítmény	kW	2,6 (1,5 - 2,9)	2,8 (1,5 - 3,3)	3,8 (1,5 - 3,9)	5,7 (1,5 - 6,5)
Maximális légteljesítmény	m ³ /h	400/420/500	400/420/500	430/530/630	650/780/850
Hangnyomásszint	dB(A)	25/31/36	25/33/36	25/33/36	31/35/40
Hangteljesítményszint	dB(A)	38/44/49	38/46/49	38/46/49	44/48/53
Csőcsatlakozások folyadék/gáz	Ø mm(")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2")
Méret (SZxMxMé)	mm	794x265x186	794x265x186	848x274x189	945x298x208
Súly	kg	9	9	10	13

Free-Match II és III mennyezeti / parapet egység

A Free-Match mennyezeti / parapet klímaberendezése egyaránt szerelhető mennyezetre és padlóra, illetve falra is. elegáns kivitelezésű, Modern LCD kijelzős infra és vezetékes távirányítója az összes funkciót vezérli.



- Elegáns külsejű beltéri egység mennyezetre és padlóra
- 3 fokozatú ventilátor + turbo fokozat!
A ventilátor sebessége minden igénynek megfelelően pontos beállítható.
- Elegáns, időkapcsolós infra és vezetékes távirányító
- Öntisztító funkció
A készülék kikapcsolása után, a ventilátor 10 perces további működésével biztosítja a hőcserélő belső szárítását, ezzel megakadályozva a gombák és baktériumok megtelepedését.
- Turbo funkció
- Energiatakarékos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Csendes üzemmód
- I Feel - kényelmi funkció
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Típus:		GTH(09)BA-K3DNA1A/I	GTH(12)BA-K3DNA1A/I	GTH(18)BA-K3DNA1A/I	GTH(24)BA-K3DNA1A/I
Hűtőteljesítmény	kW	2,5 (1,4 - 2,9)	3,5 (1,4 - 3,9)	4,9 (1,5 - 5,7)	7,0 (1,9 - 7,8)
Fűtőteljesítmény	kW	2,8 (1,5 - 3,3)	3,8 (1,5 - 3,9)	5,3 (1,5 - 6,5)	7,9 (1,9 - 9,4)
Maximális légteljesítmény	m ³ /h	650	650	950	1 250
Hangnyomásszint	dB(A)	36/38/40	36/38/40	40/43/45	44/46/48
Hangteljesítményszint	dB(A)	49/51/53	49/51/53	53/56/58	57/59/61
Csőcsatlakozások folyadék/gáz	Ø mm(")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2")	6,35 / 15,9 (1/4" / 5/8")
Méret (SZxMxMé)	mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
Súly	kg	40	40	40	45

Free-Match II és III 4 utas kazettás egység

A Free-Match kazettás egysége egyszerűen integrálható az állmennyezetbe. A készülék szerkezete könnyű, magassága 230, vagy 240mm. LCD kijelzős infra és vezetékes távirányítója az összes funkciót vezérli.



- Kompakt 4 utas beltéri egység 230, vagy 240mm magasságban, elegáns kivitelezésű kazettás panel
- 3 fokozatú ventilátor + turbo fokozat!
A ventilátor sebessége minden igénynek megfelelően pontos beállítható.
- Elegáns, időkapcsolós infra és vezetékes távirányító
- Öntisztító funkció
A készülék kikapcsolása után, a ventilátor 10 perces további működésével biztosítja a hőcserélő belső szárítását, ezzel megakadályozva a gombák és baktériumok megtelepedését.
- Turbo funkció
- Energiatakarékos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Csendes üzemmód
- I Feel - kényelmi funkció
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Kondenzvíz szivattyú 500mm szállítási magassággal

Típus:		GKH(12)BA-K3DNA2A/I	GKH(18)BA-K3DNA2A/I	GKH(24)BA-K3DNA1A/I
Hűtőteljesítmény	kW	3,5 (1,4 - 3,9)	4,5 (1,5 - 5,7)	7,0 (1,9 - 7,8)
Fűtőteljesítmény	kW	3,9 (1,5 - 3,9)	4,9 (1,5 - 6,5)	7,9 (1,9 - 9,4)
Maximális légteljesítmény	m ³ /h	600	600	1 180
Hangnyomásszint	dB(A)	42/44/46	42/44/46	35/37/39
Hangteljesítményszint	dB(A)	53/57/59	53/57/59	48/50/52
Csőcsatlakozások folyadék/gáz	Ø mm(")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2")	6,35 / 15,9 (1/4" / 5/8")
Méret (SZxMxM)	mm	570x570x230	570x570x230	840x840x240
Súly	kg	18	18	30
Panel mérete (SZxMxM)	mm	650x650x50	650x650x50	950x950x60
Panel súlya / típus	kg	5,0 / TA03	5,0 / TA03	6,5 / TB04

Free-Match II és III légcsatornás egység

A Free-Match légcsatornás egysége egyszerűen szerelhető mennyezeti panelekre, vagy az állmennyezetbe. Magassága csak 200mm. Hátsó és alsó levegőkifújás. LCD kijelzős infra és vezetékes távirányítója az összes funkciót vezérli.



- Kompakt beltéri egysége 200mm magasságú
- 3 fokozatú ventilátor + turbo fokozat!
A ventilátor sebessége minden igénynek megfelelően pontos beállítható.
- Elegáns, időkapcsolós infra és vezetékes távirányító
- Öntisztító funkció
A készülék kikapcsolása után, a ventilátor 10 perces további működésével biztosítja a hőcserélő belső szárítását, ezzel megakadályozva a gombák és baktériumok megtelepedését.
- Turbo funkció
- Energiatakarékos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Csendes üzemmód
- I Feel - kényelmi funkció
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Hátsó és alsó levegőkifújás
- Kondenzvíz szivattyú 1000mm szállítási magassággal (a készülék alsó szintjétől számítva)

Típus:		GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	GFH(24)EA-K3DNA1A/I
Hűtőteljesítmény	kW	2,5 (1,4 - 2,9)	3,5 (1,4 - 3,9)	4,9 (1,5 - 5,7)	7,0 (1,9 - 7,8)
Fűtőteljesítmény	kW	2,8 (1,5 - 3,3)	3,8 (1,5 - 3,9)	5,3 (1,5 - 6,5)	7,9 (1,9 - 9,4)
Maximális légteljesítmény	m ³ /h	450	550	700	1 000
Külső statikus nyomás	Pa	20	25	40	60
Hangnyomásszint	dB(A)	31/35/37	32/35/39	33/37/41	34/38/42
Hangteljesítményszint	dB(A)	44/48/50	45/48/52	46/50/54	47/51/55
Csőcsatlakozások folyadék/gáz	Ø mm(")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	6,35 / 12,7 (1/4" / 1/2")	6,35 / 15,9 (1/4" / 5/8")
Méret (SZxMxM)	mm	700x615x200	700x615x200	900x615x200	900x615x200
Súly	kg	22	23	27	31

Free-Match III Multi Inverter kombinációs lehetőségek

A Free-Match Multi klímarendszerek kültéri egységeihez több, akár 5 különböző méretű beltéri egység is csatlakoztatható, rendkívül jó választás több helyiséges lakások, házak, üzlethelyiségek klimatizálásához. Beltéri egységek oldalfali, mennyezeti, kazettás és légcsatornás kivitelben állnak rendelkezésre. A kiválasztásnál mindig figyelembe kell venni a beltéri és kültéri egységek teljesítményét!

GWHD(18)NK3FO - Csatlakoztatható beltéri egységek száma: 1-2

	1 beltéri egység	2 beltéri egység	
	7	7 + 7	9 + 9
	9	7 + 9	9 + 12
	12	7 + 12	12 + 12

GWHD(24)NK3GO - Csatlakoztatható beltéri egységek száma: 2-3

	2 beltéri egység		3 beltéri egység		
	7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7	7 + 9 + 12	9 + 9 + 18
	7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9	7 + 9 + 18	9 + 12 + 12
	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	12 + 12 + 12
	7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 9	-
	9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 9	9 + 9 + 12	-


GWHD(28)NK3FO - Csatlakoztatható beltéri egységek száma: 2-4

	2 beltéri egység		3 beltéri egység			4 beltéri egység		
	7 + 7	9 + 18	7 + 7 + 7	7 + 12 + 24	9 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 24	7 + 9 + 12 + 12 + 12
	7 + 9	12 + 12	7 + 7 + 9	7 + 18 + 18	9 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 18 + 18	7 + 9 + 12 + 12 + 18
	7 + 12	12 + 18	7 + 7 + 12	7 + 18 + 24	9 + 18 + 24	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 9 + 9	7 + 12 + 12 + 12 + 12
	7 + 18	18 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 12	7 + 12 + 12 + 12 + 18
	9 + 9	-	7 + 7 + 24	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 9
	9 + 12	-	7 + 9 + 9	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 9 + 9 + 12

GWHD(36)NK3BO - Csatlakoztatható beltéri egységek száma: 2-4

	2 beltéri egység		3 beltéri egység			4 beltéri egység		
	7 + 12	18 + 24	7 + 7 + 7	7 + 12 + 24	9 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 9
	7 + 18	24 + 24	7 + 7 + 9	7 + 18 + 18	9 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 12
	7 + 24	-	7 + 7 + 12	7 + 18 + 24	9 + 18 + 24	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 12 + 12
	9 + 9	-	7 + 7 + 18	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 12 + 18
	9 + 12	-	7 + 7 + 24	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 24
	9 + 18	-	7 + 9 + 9	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 18 + 18
	9 + 24	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 24	12 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 12
	12 + 12	-	7 + 9 + 18	9 + 12 + 12	18 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 18
	12 + 18	-	7 + 9 + 24	9 + 12 + 18	-	7 + 7 + 9 + 24	7 + 9 + 18 + 18	12 + 12 + 12 + 12
	12 + 24	-	7 + 12 + 12	9 + 12 + 24	-	7 + 7 + 12 + 12	7 + 12 + 12 + 12	-
	18 + 18	-	7 + 12 + 18	9 + 18 + 18	-	7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 18	-

GWHD(42)NK3AO - Csatlakoztatható beltéri egységek száma: 2-5

	2 beltéri egység	3 beltéri egység		4 beltéri egység			5 beltéri egység		
	7 + 18	7 + 7 + 7	9 + 9 + 12	7 + 7 + 7 + 7	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 24	7 + 7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 9 + 24	7 + 9 + 12 + 12 + 12
	7 + 24	7 + 7 + 9	9 + 9 + 18	7 + 7 + 7 + 9	7 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 9 + 12 + 12	7 + 9 + 12 + 12 + 18
	9 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 24	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 9 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 12 + 12
	9 + 18	7 + 7 + 18	9 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 9 + 12 + 24	7 + 12 + 12 + 12 + 18
	9 + 24	7 + 7 + 24	9 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 24	7 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 7 + 24	7 + 7 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 9
	12 + 12	7 + 9 + 9	9 + 12 + 24	7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 18 + 24	7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 12
	12 + 18	7 + 9 + 12	9 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 18 + 24	9 + 12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 9 + 12	7 + 7 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 18
	12 + 24	7 + 9 + 18	9 + 18 + 24	7 + 7 + 9 + 18	7 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 9 + 18	7 + 7 + 12 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 24
	18 + 18	7 + 9 + 24	9 + 24 + 24	7 + 7 + 9 + 24	7 + 12 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 24	7 + 7 + 7 + 9 + 24	7 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12 + 12
	18 + 24	7 + 12 + 12	12 + 12 + 12	7 + 7 + 12 + 12	7 + 12 + 12 + 24	9 + 12 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 12 + 12	7 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 18
	24 + 24	7 + 12 + 18	12 + 12 + 18	7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 18 + 18	9 + 18 + 18 + 18	7 + 7 + 7 + 12 + 18	7 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 18 + 18
	-	7 + 12 + 24	12 + 12 + 24	7 + 7 + 12 + 24	7 + 12 + 18 + 24	12 + 12 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 12 + 24	7 + 9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12 + 12
	-	7 + 18 + 18	12 + 18 + 18	7 + 7 + 18 + 18	7 + 18 + 18 + 18	12 + 12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 18 + 18	7 + 9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 12 + 18
	-	7 + 18 + 24	12 + 18 + 24	7 + 7 + 18 + 24	9 + 9 + 9 + 9	12 + 12 + 12 + 24	7 + 7 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12 + 12
	-	7 + 24 + 24	18 + 18 + 18	7 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	12 + 12 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 12 + 24	9 + 12 + 12 + 12 + 18
	-	9 + 9 + 9	18 + 18 + 24	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	-	7 + 7 + 9 + 9 + 18	7 + 9 + 9 + 18 + 18	12 + 12 + 12 + 12 + 12

Free-Match III Multi Inverter kültéri egység




GWHD(18)NK3FO

GWHD(24)NK3GO
GWHD(28)NK3FOGWHD(36)NK3BO
GWHD(42)NK3AO

A Free-Match Multi klímarendszerek kültéri egységeihez több, akár 5 különböző méretű beltéri egység is csatlakoztatható. A legújabb G10 technológiájú DC Inverter vezérléssel és korszerű kettős forgódugattyús kompresszorral felszerelt és jól kombinálható rendszere rendkívül jó választás több helyiséges lakások, házak, üzlethelyiségek klimatizálásához.

- A legújabb G10 technológiájú DC Inverter vezérlés
A DC inverter vezérlés a kompresszor fordulatszámát változtatja úgy, hogy az adott helyiség klimatizálásához csak a szükséges mennyiségű teljesítményt adja le. Így a klimatizálásnál az energiamegtakarítás a 40%-ot is elérheti. A legújabb GREE G10 inverter technológia segítségével a kompresszor akár 10Hz-es ultra-alacsony frekvenciájú sebességgel is működhet, így még több energiát takaríthatunk meg.
- Csúcs hatásfok akár 5,6!
- Egységei A+, vagy A energiasztályúak!
- Beltéri egységek oldalfali, mennyezeti, kazettás és légszűrő kivitelben
- Gree kettős forgódugattyús kompresszor
A kompresszor két ellentétes irányban forgó dugattyúja nagy határfokkal nyomja össze a szükséges hűtőközeget. Ez a kompresszor energiatakarékos, halkabb működésű, rázkódása alacsony szintű, ezáltal stabil és hosszabb élettartamú.
- Kompresszor terhelhetősége 150%
- Téli üzemeltetés
- Működési tartomány (hűtés / fűtés)
-15 - +43°C / -15 - +24°C
- ErP/Eco irányelv
A klímaberendezés megfelel az EU által hozott klímavédelmi Erp/Eco irányelvnek.

Típus:		GWHD(18)NK-3FO(1-2)	GWHD(24)NK-3GO(2-3)	GWHD(28)NK-3FO(2-4)	GWHD(36)NK-3BO(2-4)	GWHD(42)NK-3AO(2-5)
Hűtőtéljesítmény	kW	5,0 (2,0 - 6,2)	7,1 (2,2 - 10,0)	8,0 (2,2 - 10,0)	10,5 (2,1 - 11,0)	12,1 (2,1 - 13,5)
Fűtőtéljesítmény	kW	5,6 (2,5 - 6,6)	8,5 (3,6 - 11,0)	9,3 (2,8 - 11,0)	11,0 (2,6 - 13,0)	13,0 (2,6 - 14,0)
Hatásfok EER / COP - hűtés/fűtés	W/W	5,60 / 3,80	5,10 / 3,80	5,10 / 3,80	5,50 / 3,80	3,37 / 3,67*
Energiahatékonysági osztály - hűt./fűt.		A+ / A	A / A	A / A	A / A	A / A*
Éves energiafelhasználás	kWh	313 / 1.695	487 / 2.579	549 / 2.579	686 / 3.684	-
Teljesítményfelvétel - hűtés	kW	1,55 (0,5 - 2,55)	2,25 (0,65 - 4,5)	2,49 (0,65 - 4,5)	3,50 (1,3 - 4,6)	3,59 (1,3 - 4,9)
Teljesítményfelvétel - fűtés	kW	1,54 (0,58 - 2,7)	2,35 (0,98 - 3,95)	2,58 (0,98 - 3,95)	3,45 (1,3 - 4,14)	3,55 (1,3 - 4,4)
Maximális üzemáram	A	11,98	20,19	20,19	21,65	23,50
Légtéljesítmény	m³/h	3 200	4 000	4 000	5 200	5 500
Hangnyomásszint	dB(A)	56	58	58	54	54
Hangteljesítményszint	dB(A)	63	68	68	64	64
Kompresszor típus		forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús
Méret (SZxMxMé)	mm	955x700x396	980x790x427	980x790x427	1015x1103x440	1015x1103x440
Súly	kg	50	69	69	102	102
Hűtőközeg / előretöltött mennyiség	kg	R410A / 1,4	R410A / 2,2	R410A / 2,2	R410A / 4,3	R410A / 4,8
Csőcsatlakozások folyadék/gáz	Ø mm(")	2 x 6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	3 x 6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	4 x 6,35 / 9,52 (1/4" / 3/8")	2 x 6,35 / 9,52 / 1 x 6,35 / 12,7 / 1 x 9,52 / 15,9	2 x 6,35 / 9,52 / 2 x 6,35 / 12,7 / 1 x 9,52 / 15,9
Max. vezeték hossz számított/teljes	m	10 / 20	20 / 60	20 / 70	20 / 70	25 / 80
Előtöltött vezeték hossz	m	10	30	40	40	50
Maximális magasságkülönbség	m	5	10	10	15	15
Hűtőközeg utántöltése	g/m	20	20	20	22	22
Áramellátás	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
		a kültéri egység.	a kültéri egység.	a kültéri egység.	a kültéri egység.	a kültéri egység.
Összekötő elektromos vezeték	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott elektromos megszakító	A	16 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Beltéri egységek száma		1 - 2	2 - 3	2 - 4	2 - 4	2 - 5
Üzemtartomány - hűtés/fűtés	°C	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24

* Mivel a teljesítmény 12,0 kW: COP/EER és energiasztály besorolás 2002/31 EC!