



Professzionális

Oldalfali készülékek



FTKS/FTXS típusú beltéri egység



Megjelenés és Technológia



Az oldalfali készülékekkel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani az ideális hőmérsékletet az Ön otthonában minden évszakban. A Daikin készülékek sokkal hatékonyabban javítják az Önök lakó és munkahelyi környezetét, mint azelőtt bármikor. Az inverteres szabályozású, kiváló Daikin rendszerek képesek arra, hogy a kompresszor fordulatszámának változtatásával a hűtő, vagy fűtőteljesítmény is változzék, a mindenkori hőmérsékleti körülményekhez alkalmazkodva. A Professzionális sorozat kifejezetten az igen alacsony külső hőmérséklet melletti üzemre lett kifejlesztve, hűtésnél és fűtésnél egyaránt.

INVERTER

- Vezeték nélküli távirányító
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Titán apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Vízzintes automatikus legyező mozgás (50, 60 és 71-es modelleknél)
- Függőleges automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- Komfort üzemmód
- Mozcásérzékelő
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- Távolléti üzemmód
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -15 (-10)°C -tól
- Fűtési üzemtartomány -15 °C -tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

csak hűtő

Beltéri egység		FTKS 20 D W/L	FTKS 25 D W/L	FTKS 35 D W/L	FTKS 50 D W/L	FTKS 50 F*	FTKS 60 F*	FTKS 71 F*	
	Távírányító	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
	Hűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW	1.2 / 2.0 / 2.6	1.2 / 2.5 / 3.0	1.2 / 3.4 / 3.8	1.7 / 5.0 / 5.2	1.7 / 5.0 / 6.0	1.7 / 6.0 / 6.7	2.3 / 7.1 / 8.5
	Fűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW	–	–	–	–	–	–	
	Szín		fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér	fehér	fehér	
	Ventilátor fokozatok száma		5	5	5	5	5	5	
	Légszállítás	max. hűtéskor m ³ /h	522	522	534	684	882	972	1044
	Hangnyomás	alacsony dB(A)	22	22	23	32	31	33	34
	Méret	magasság mm	283	283	283	283	290	290	290
		szélesség mm	800	800	800	800	1050	1050	1050
		mélység mm	195	195	195	195	238	238	238
	Tömeg	kg	9	9	9	9	12	12	12
	Csőcsatlakozások	folyadék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
		gáz mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9
	Multi kompatibilitás		igen	igen	igen	igen	igen	igen	

Kültéri egység		RKS 20 E*	RKS 25 E*	RKS 35 E*	RKS 50 F*	RKS 60 F*	RKS 71 F*	
	Hűtőközeg	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Hangnyomás	hűtés dB(A)	46	46	47	47	49	52
		fűtés dB(A)	–	–	–	–	–	
	Méret	magasság mm	550	550	550	735	735	770
		szélesség mm	765	765	765	825	825	900
		mélység mm	285	285	285	300	300	320
	Tömeg	kg	30	32	32	48	47	71
	Max. csővezetési hossz	m	20	20	20	30	30	30
	Max. szintkülönbség	m	15	15	15	20	20	20
	Üzemtartomány	hűtés °CDB	-10(-15)-től +46-ig	-10(-15)-től +46-ig	-10(-15)-től +46-ig	-10(-15)-től +46-ig	-10(-15)-től +46-ig	-10(-15)-től +46-ig
		fűtés °CWB	–	–	–	–	–	–

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
	Teljesítmény felvétel	hűtés kW	0.48	0.6	1.0	•	1.55	1.99	2.35
		fűtés kW	–	–	–	–	–	–	–
	EER ¹	cooling	4.17	4.17	3.4	•	3.23	3.02	3.02
	COP ¹	heating	–	–	–	–	–	–	–
	Energia osztály ²	cooling	A	A	A	•	A	B	B
		heating	–	–	–	–	–	–	–
	Éves energia fogyasztás ³	kWh	240	300	500	•	775	995	1175

¹ Totális Hűtési Teljesítmény/felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési Teljesítmény / felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energia-fogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

• A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető

* Előzetes adat

Oldalfali készülékek FTKS / FTXS

hőszivattyús

Beltéri egység			FTXS 20 D W/L	FTXS 25 D W/L	FTXS 35 D W/L	FTXS 50 D W/L*	FTXS 50 F*	FTXS 60 F*	FTXS 71 F*	
 FTKS/XS 20, 25, 35, 50 D	Távírányító		alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
	Hűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW	1.2 / 2.0 / 2.6	1.2 / 2.5 / 3.0	1.2 / 3.4 / 3.8	1.7 / 5.0 / 5.2	1.7 / 5.0 / 6.0	1.7 / 6.0 / 6.7	2.3 / 7.1 / 8.5	
	Fűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW	1.2 / 2.7 / 4.1	1.2 / 3.4 / 4.5	1.2 / 4.0 / 5.0	1.7 / 5.8 / 6.0	1.7 / 5.8 / 7.7	1.7 / 7.0 / 8.0	2.3 / 8.2 / 10.2	
	Szín		fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér	fehér	fehér	
	Ventilátor fokozatok száma		5	5	5	5	5	5	5	
 FTKS/XS 50, 60, 71 F	Légszállítás	max. hűtéskor m ³ /h	522	522	534	684	882	972	1044	
	Hangnyomás	alacsony dB(A)	22	22	23	32	31	33	34	
	Méretek	magasság	mm	283	283	283	283	290	290	290
		szélesség	mm	800	800	800	800	1050	1050	1050
		mélység	mm	195	195	195	195	238	238	238
Tömeg		kg	9	9	9	9	12	12	12	
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	
	gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9	
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	

Kültéri egység			RXS 20 E*	RXS 25 E*	RXS 35 E*	RXS 50 F*	RXS 60 F*	RXS 71 F*	
 RK/XS 20, 25, 35 E	Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	46	47	47	49	52
		fűtés	dB(A)	47	47	48	48	49	52
 RKS 50, 60, 71 F RXS 50, 60, 71 F	Méretek	magasság	mm	550	550	550	735	735	770
		szélesség	mm	765	765	765	825	825	900
		mélység	mm	285	285	285	300	300	320
Tömeg		kg	30	32	32	48	48	71	
Max. csővezetési hossz		m	20	20	20	30	30	30	
Max. szintkülönbség		m	15	15	15	20	20	20	
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	
	fűtés	°CWB	-15-től +20-ig	-15-től +20-ig	-15-től +20-ig	-15-től +18-ig	-15-től +18-ig	-15-től +18-ig	

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
Teljesítmény felvétel	hűtés	kW	0.48	0.6	1.0	•	1.55	1.99	2.35
	fűtés	kW	0.65	0.83	1.08	•	1.6	2.04	2.55
EER ¹	hűtés		4.17	4.17	3.4	•	3.23	3.02	3.02
COP ¹	fűtés		4.15	4.1	3.7	•	3.63	3.43	3.22
Energia osztály ²	hűtés		A	A	A	•	A	B	B
	fűtés		A	A	A	•	A	B	C
Éves energia-fogyasztás ³		kWh	240	300	500	•	775	995	1175

¹ Totális Hűtési Teljesítmény/felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési Teljesítmény / felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energia-fogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

• A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető

* Előzetes adat

DAIKIN

Air Conditioning

FTKS/FTXS 20, 25, 35, 50 D típusú beltéri egység



R-410A

Mindenkiben él
a zöld szív.



RKS/RXS 20, 25, 35 E típusú kültéri egység

